



## FISA TEHNICA

Pentru produsul

Nr. 76

Editia : 2

Revizia: 5

# SAVANA COLORANȚI SERIA 500

Data: 12.02.09

### 1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Paste de pigment concentrate, diluabile cu apa, pe baza de pigmenti de înaltă calitate, aditivi.

Performante:

- se pot obține nuanțe infinite ale vopselelor și emailurilor decorative;
- se pot nuanța vopselele destinate utilizării la exterior și interior;
- nuanțele obținute au rezistență la intemperii și radiații solare;
- compatibilitate cu toate produsele de vopsire FABRYO diluabile cu apă;
- dispersabilitate excelentă;
- stabilitate la depozitare în condițiile impuse.

### 2. UTILIZARE:

Sunt utilizate la nuanțarea cu ajutorul mașinilor de colorare automate sau manuale în sistemul COLORMIX, cât și pentru nuanțarea manuală a vopselelor lavabile, vopselelor decorative, tencuielilor decorative, emailurilor diluabile cu apă destinate aplicării la interior și exterior.

### 3. DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm<sup>3</sup>

Culoare

1 ÷ 2

Pentru produsele care se aplică la exterior și la interior se utilizează: 500 – alb; 501 – galben oxid; 502 – galben solid; 506 – galben lemon; 507 – roșu oxid; 509 – roșu exterior; 510 – negru; 511 – magenta; 512 – albastru; 513 – verde; 514 – violet; 515 – portocaliu exterior.

Pentru produsele care se aplică numai la interior se utilizează: 503 – galben mediu; 505 – portocaliu; 508 – roșu.

### 4. MOD DE UTILIZARE:

- Înainte de utilizare colorantul se omogenizează;
- Este interzisă diluarea la completarea cilindrilor de dozare;
- În cazul nuanțării manuale, cantitatea totală de colorant introdusă nu va depăși 5% din cantitatea de produs de nuanțat.

### 5. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

### 6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, având capacitate de 1L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 35°C. Risc de depreciere prin îngheț.

### 7. MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeurii:** Reziduurile uscate constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studiarea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*

Formular cod F-7.3.-09, rev1