

S.C. BAU PROFIL S.R.L.

S.C. BAU PROFIL S.R.L.  
SOS. OLTENITEI, NR. 202  
POPESTI-LEORDENI, JUD. ILFOV  
CUI: R 16012362  
TEL/FAX:021/3615346;021/3615348

Denumire produs	Profile metalice tip "CW" pentru tencuieli uscate. Seria compartimentari. Profil CD 60
-----------------	---

Descriere produs	Profile metalice realizate din otel zincat, executate in masini de profilat cu tren de role.
------------------	--

Domenii de utilizare	Profile metalice modulare pentru realizarea de compartimentari cu finisaje de gips carton.
----------------------	--

Dimensiuni standard de livrare	COD PRODUS			CONFECTIE			PALET		GREUTATE PALET	
	denumire	standard	lungime mm	grosime mm	greutate kg/ml	buc/confectie	ml/confectie	nr. confectii in palet	ml/palet	kg
	CD 60	EN 14195	3000	0.6	0.650	12	36	12	432	280
CD 60	4000		0.6	0.650	12	48	12	576	374	
CD 60	3000		0.5	0.433	12	36	12	432	187	
CD 60	4000		0.5	0.433	12	48	12	576	249	
CD 60	3000		0.4	0.366	12	36	12	432	158	
CD 60	4000		0.4	0.366	12	48	12	576	210	

Tolerante	tip profil	inaltime h=±/2	latimea flanse cu laturi egale		lungime (mm)	
	simbol	mm			pana la 3000	+/-3
	CD 60	60	27	+/-3	intre 3000-5000	+/-4
					>5000	+/-5

Aprecieri asupra produsului	<p>*Protectia anticoroziva realizata prin zincare, asigura profilelor si elementelor accesorii o mentinere a proprietatilor in timp.</p> <p>*In cazul respectarii instructiunilor de montaj, profilele si elementele accesorii asigura stabilitatea corespunzatoare plafoanelor suspendate realizate cu ajutorul lor.</p> <p>*Rezistenta profilelor si a elementelor accesorii la socurile moi este corespunzatoare, dar impactul cu corpuri dure poate produce deformari locale.</p> <p>*Profilele se incadreaza in clasa de combustie CO.</p> <p>*Profilele metalice nu contin substante radioactive, elemente potential cancerigene, deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor ori integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de Legea nr. 137/1995, referitoare la protectia mediului. Materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil.</p>
-----------------------------	---

a = in cazul in care latimile flanselor sunt diferite, ele se deosebesc cu minim 2 X s (unde s=grosimea tablei)

## CD 60

### PREZENTARE

